



DOSTUPNO KAO

B0006CGZ bez akumulatora i punjača

POSEBNOSTI PROIZVODA



Jednostavno povezivanje
Adapter za akumulator se jednostavno priključuje umetanjem konektora u alat. Postupak olakšava velika poluga za lako spajanje i odvajanje jednom rukom



Regulator za podešavanje brzine
Omogućava izbor brzine oscilacije u skladu sa različitim radnim predmetima.
1. 6000 min⁻¹
2. 6500 min⁻¹
3. 8000 min⁻¹
4. 9500 min⁻¹
5. 10.000 min⁻¹



Opcije za skupljanje prašine
Sa ovim alatom na raspolaganju su fleksibilne opcije skupljanja prašine koje korisniku omogućavaju da, u zavisnosti od potrebe, bira između samostalnog sakupljanja prašine pomoću zakačene kese za prašinu i napredne kontrole prašine priključivanjem na usisivač.



Optimalna kontrola i upravljanje
Dizajniran za postizanje preciznosti, rukohvat alata je smešten blizu brusne površine i ima uravnoteženo težište koje omogućava izuzetnu upravljivost tokom izvođenja finih radova.

BUKA I VIBRACIJE

Nivo zvučnog pritiska: **76 dB(A)**
Nivo vibracija: **2,6 m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, PDC01, PDC1200, PDC1500**
Kompatibilno: **BL4050F i BL4080F**

POVEZANI PROIZVODI



XGT 40 V max
B0002CG
Akumulatorska
ekscentrična
brusilica



XGT 40 V max
B0004CG
Akumulatorska
ekscentrična
brusilica



LXT 18 V
DB0480
Akumulatorska
vibraciona brusilica

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodna za stolare, zanatlije i izvođače radova
- Povezivanje akumulatora preko priključka omogućava odlično upravljanje, smanjuje opterećenje ruke i održava nisku visinu uređaja
- Zbog lakog i niskog dizajna, ova brusilica je slična pneumatskim brusilicama, jednostavno se koristi i laka je za prenošenje.
- Optimalno dizajniran rukohvat smešten je blizu brusne površine i ima uravnoteženo težište čime se postiže precizno rukovanje tokom izvođenja finih radova.
- Svestrana struktura konektora omogućava lako prebacivanje između različitih režima brušenja, poput obrade velikih površina i uglova.
- Visoku efikasnost i snagu obezbeđuje XGT litijum-jonski akumulator 40 V max sa motorom bez četkica, koji omogućava stabilno brušenje uz konstantnu kontrolu brzine.
- Mala potreba za održavanjem i dugovečnost se postiže bez potrebe za vazдушnim kompresorima, povremenim podmazivanjem ili održavanjem, što skraćuje trajanje prekida rada i povećava produktivnost.
- Ovaj alat odlikuje mekani start, promenljiva kontrola brzine, konstantna kontrolna brzine, električna kočnica i funkcija protiv ponovnog pokretanja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	XGT 40 V max
Broj oscilacija u minuti	6000 - 10.000 min ⁻¹
Prečnik ekscentera	ø 3 mm
Trouglasti brusni papir	100 x 150 mm
Dužina kabla	1,6 m
Dimenzije (D×Š×V)*	263 x 100 x 99 mm
Težina*	0,93 kg

* bez kabla i adaptera za akumulator

PRIBOR

Adapter za akumulator
– 1,6 m
1914H3-6



Optrač
1914H8-6



Kesa za prašinu
122G32-0

Adapter za
akumulator – 5 m
1914H5-2



Trouglasti podložni jastučić
1914J0-6



AWS sistem WUT01
198900-7

Štitnik
1914H7-8



Kvadratni podložni jastučić
1914H9-4



Adapter bežične jedinice
WUT02 & WUT01
199790-1



Traka za ruku
194679-8



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si