

XGT**CE003G****BL
MOTOR AFT XPT**

AKUMULATORSKI REZAČ



DOSTUPNO KAO

CE003GZ02 bez akumulatora i punjača

POSEBNOSTI PROIZVODA



Antivibraciono kućište
2 parčeta gume postavljena oko motora smanjuju vibracije tokom rezanja.



Rotacioni štitnik
Položaj štitnika se može prilagoditi u skladu sa radnim položajem.



Mokro sečenje
Set za snabdevanje vodom se može priključiti kako bi se izbeglo stvaranje prašine tokom rezanja.



LED radno svetlo
Omogućava rad kada je loša osvjetljenost i lako se uključuje/isključuje pomoću dugmeta koje se nalazi na gornjem delu alata.

BUKA I VIBRACIJE

Nivo zvučnog pritiska/zvučne snage: **105 / 116 dB(A)**
Nivo vibracija: **3,0 m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4080F, BL4050F, BL4040F**
Kompatibilno: **BL4040**

POVEZANI PROIZVODI



XGT 40 + 40 V max
CE001G
Akumulatorski rezač – suvo/
mokro rezanje 355 mm



XGT 40 + 40 V max
CE002G
Akumulatorski rezač –
suvo sečenje 355 mm



LXT 18 + 18 V
DCE090
Akumulatorski rezač – suvo/
mokro sečenje 230 mm

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodan za suvo i mokro rezanje betona u teškim uslovima rada.
- Lagan i kompaktan pa ipak dorastao zadacima brzog i snažnog rezanja.
- Tehnologija aktivnog merenja povratne sprege (ATF) isključuje struju motora ako se brzina obrtanja iznenada smanji (u slučaju povratnog udara itd.).
- Dugme za zaključavanje smanjuje mogućnost slučajnog pokretanja.
- Opremljen električnom kočnicom koja brzo zaustavlja reznu ploču da bi se postigla maksimalna produktivnost.
- Zaštita od preopterećenja upozorava korisnika trepćućim crvenim LED svetлом da smanji nepotrebno punjenje akumulatora.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	XGT 40 V max
Brzina bez opterećenja	6.600 min ⁻¹
Sečivo/otvor Ø	230 / 22,23 mm
Debljina sečiva	3,0 mm
Maksimalna dubina sečenja	88 mm
Dimenzije (D×Š×V)	603 x 240 x 350 mm
Težina*	6,4 kg

*Sa akumulatom BL4040F

PRIBOR

Ultra izdržljiva vakuumski lemljena
dijamantska rezna ploča za brusilice

B-55326



Spojni rukavac
123121-2



Dijamantski segmentni list
za beton za suvo rezanje

E-02967



Tanka abrazivna rezna ploča
za nerđajući čelik

E-03006



BUKA I VIBRACIJE

Nivo zvučnog pritiska/zvučne snage: **105 / 116 dB(A)**
Nivo vibracija: **3,0 m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4080F, BL4050F, BL4040F**
Kompatibilno: **BL4040**

POVEZANI PROIZVODI



XGT 40 + 40 V max
CE001G
Akumulatorski rezač – suvo/
mokro rezanje 355 mm



XGT 40 + 40 V max
CE002G
Akumulatorski rezač –
suvo sečenje 355 mm



LXT 18 + 18 V
DCE090
Akumulatorski rezač – suvo/
mokro sečenje 230 mm

MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.me