



DOSTUPNA KAO

DCU602Z električni kiper sa koritom, bez akumulatora i punjača

POSEBNOSTI PROIZVODA



Električno kipovanje i indikator nagiba
Električno kipovanje je predviđeno isključivo za ravnu površinu; zbog toga je mašina opremljena indikatorom nagiba za proveru nivelisanja mašine.



Kipovanje do 75°
Zatim ručno do 110°

Funkcije kipovanja
Funkcija električnog kipovanja mašine omogućava kipovanje do 75°, a zatim se ručno može dodatno kipovati do 110°.



Stabilna vožnja
Osovina zadnjeg točka može da se naginje što omogućava stabilan kontakt prednjih točkova (pogonski točkovi) sa tlom i pouzdanu vožnju čak i na ravnim površinama.



Neutralni režim
Prenos energije između motornog vratila i osovine se može ručno isključiti u slučaju da akumulator nije instaliran, da je kapacitet akumulatora nizak ili da je motor u kvaru čime se omogućava ručno upravljanje kolicima



BUKA

Nivo zvučnog pritiska: **70 dB(A)**
Nivo vibracija: **2,5 m/s²**



KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B i BL1860B**

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Akumulatorska kolica LXT 18 + 18 V sa električnim koritom za kipovanje
- Električno kipovanje smanjuje opterećenje prilikom istovarivanja zemlje i drugih materijala koji su preteški za ručno podizanje.
- Korito se može električno nagnuti do 75° za 30 sekundi u odnosu na tlo, nakon čega sledi ručno kipovanje za najviše 110°.
- Električno kipovanje je moguće samo na ravnoj površini, zbog čega je mašina opremljena indikatorom nagiba za proveru poravnanja
- Gume sa zračnicama na prednjim i zadnjim točkovima
- Prednja svetla mogu automatski da se isključe ako prekid rada traje 10 minuta.
- Podešavanje visine ručke bez alata od 740 mm do 980 mm
- Crveno LED zadnje svetlo u mraku ukazuje na kolica i aktivira se sa prednjim svetlima pritiskom na dugme za svetlo
- Upozoravajući zvučni indikator sa tasterom nalazi se sa leve strane kontrolne ploče na desnom rukohvatu i može da upozori ljude u blizini
- Opremljena električnim i elektromagnetnim kočnicama

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	LXT 18 + 18 V
Tip	Električni kiper sa koritom
Kapacitet	200 l (suv teret) / 100 l (tečnost)
Maksimalni kapacitet opterećenja	300 kg (ravna površina 0° do 3°) 180 kg (nagib 3° do 12°)
Brzina	1,5 / 3,5 / 5,0 km/h (unapred) / 1,0 km/h (unazad)
Vreme rada*1,*2	100 min
Dimenzije (D x Š x V)	1480 x 730 x 820 mm
Težina (EPTA)*1	147 kg


*1 Sa četiri akumulatora BL1860B / *2 sa opterećenjem od 300 kg i brzinom 5,0 km/h na ravnoj površini

PRIBOR

Korito
191869-8



Nosač
191867-2



Crna guma 330*1
1911K4-7



Siva guma 330*1,*2
1911K5-5



Siva guma 210*1,*2
1911K6-3



*1 pojedinačna jedinica, samo po narudžbini / *2 za upotrebu u zatvorenom

POVEZANI PROIZVODI



LXT 18 + 18 V
DCU603
Akumulatorska kolica – ručni kiper sa koritom



LXT 18 + 18 V
DCU604
Akumulatorska kolica – ručni kiper sa nosačem



LXT 18 + 18 V
DCU605
Akumulatorska kolica – ravno korito



LXT 18 V
DCU180
Akumulatorska kolica