

**LXT****DTD173****AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ****BL MOTOR XPT****DOSTUPNO KAO**

**DTD173Z** bez akumulatora i punjača | **DTD173RTJ** sa 2 akumulatora BL1850B, DC18RC punjačem i Makpac 2 transportnim koferom

**POGODNOSTI ZA KORISNIKE**

- Pogodan za građevinarstvo i stolarstvo, popravku vozila, električne i vodovodne instalacije, kao i za „uradi sam“ projekte.
- Mogućnost izbora 4 stepena udarne snage i 4 pomoćna režima za različite primene.
- Promenljiva kontrola brzine okidačem.
- Kompaktan dizajn sa uskim kućištem i ukupnom dužinom od 111 mm.
- Optimalna uravnoteženost alata postignuta je pomeranjem akumulatora 12 mm prema nazad, čime je težište približeno središnjoj liniji rukohvata.
- Dva kuglična ležaja omogućavaju sigurno držanje prihvaća i manje podrhtavanje.

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Napon akumulatora	LXT 18 V
Brzina bez opterećenja	0-1100 / 2100 / 3200 / 3600 min <sup>-1</sup>
Broj udaraca u minuti	0-1100 / 2600 / 3600 / 3800 min <sup>-1</sup>
Šestougaoni prihvat	1/4"
Standardni vijak / mašinski vijak	M5-M16 / M4-M8
Visokozatezni vijak / vijak sa krupnim navojem	M5-M14 / 22-125 mm
Maks. zatezni moment	180 Nm
Dimenzije (D×Š×V)	111 x 81 x 234 mm
Težina*1	1,5 kg

\*1 Sa akumulatorom BL1860B

**POSEBNOSTI PROIZVODA**

**Prstenasto LED svetlo**  
Ravnomerna raspodela osvetljenja zahvaljujući LED radnom svetlu u obliku prstena sa 3 stepena osvetljenosti.



**Pristupačna kontrolna tabla**  
Nalazi se na zadnjoj strani alata omogućavajući korisniku da tokom rada proverii i promeni režim.



**Režim za brzo biranje režima**  
Nalazi se na gornjoj strani prekidača i omogućava brzo prebacivanje između 4 nivoa snage udara ili između režima primene.



**4 pomoćna režima**  
drvo: pritezanje dugačkih vijaka  
vijak: odvijanje vijaka  
T1: samourezni vijak u tankom metalu  
T2: samourezni vijak u debelom metalu

**PRIBOR**

Poklopac za akumulator za 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah LXT akumulatora  
194649-7



Umetak za Makpac kofer 837670-0



Kopča za kaiš - duga za 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah LXT akumulatora  
346317-0



Makpac kofer, tip 2 821550-0



Kopča za kaiš - kratka za 1,5 / 2,0 Ah LXT akumulatora  
346449-3

**BUKA I VIBRACIJE**

Nivo zvučnog pritiska: **100 dB(A)**, Nivo zvučne snage: **108 dB(A)**, Nivo vibracija: **12,9 m/s<sup>2</sup>**

**KOMPATIBILNOST**

Preporučeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B i BL1860B**

**POVEZANI PROIZVODI**

LXT 18 V  
**DTD172**  
Akumulatorski udarni odvijač



XGT 40 V max  
**TD001G**  
Akumulatorski udarni odvijač



XGT 40 V max  
**TD002G**  
Akumulatorski udarni odvijač

**MAKITA d.o.o.**,  
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

[www.makita.me](http://www.makita.me)