



HM004G

AKUMULATORSKI ČEKIČ ZA RUŠENJE

BL MOTOR **AVT** **SOFT** NO LOAD **AWS** **XPT**



DOSTUPNO KAO

HM004GZ01 bez akumulatora i punjača

KORISNIČKE PREDNOSTI


- Pogodno za teške konstrukcije, popravku puteva i rušenje.
- 80 V max visokog napona i BL motor obezbeđuju snagu uporedivu sa modeli sa kablom, poboljšavajući efikasnost na licu mesta.
- Poboljšava efikasnost eliminisanjem potrebe za generatorom i izbegavanjem problemi sa padom napona.
- Antivibraciono kućište i sistem protivteže smanjuju vibracije i isporučuju 72,8 J udarne energije, povećavajući efikasnost i smanjujući korisnika umor.
- Indikatorska lampica održavanja upozorava korisnike prilikom podmazivanja ili potrebe zamene dela.
- Dvostruke LED diode sa funkcijama preglov i afterglov obezbeđuju odličnu vidljivost za precizan rad.
- Dizajn baterije ispod ručke omogućava laku vidljivost vrha bita za precizno klesanje.
- Funkcija obaveštenja o kapacitetu baterije obezbeđuje neprekidan rad.
- Sadrži i AVS (bežični sistem sa automatskim pokretanjem), konstantnu brzinu, meki start i funkcija protiv ponovnog pokretanja

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 + 40 V max XGT
Tip prihvata	Hex 28,6 mm
Udarci u minuti	870 min ⁻¹
Energija udara	72,8 J
Dimenzije (D×Š×V)	882 x 227 x 540 mm
Težina*	32,1 kg

*Sa dva akumulatora BL4080F

ISTAKNUTI PROIZVODI



Ručka
Antivibracijske opruge

Kućište koje apsorbuje vibracije

Kućište koje apsorbuje vibracije nudi optimalnu mešavinu velike snage i niske vibracije.



Funkcija upozorenja za održavanje

Indikatorska lampica obezbeđuje upozorenje kada je održavanje potrebno, kao što je podmazivanje, zamena delova itd.



■ Protuteg
■ Klip

Smanjenje vibracija za operacije čipovanja

Mehanizam protiv teže efikasno minimalizuje vibracije tokom operacija čipovanja.



LED svetlo za rad

Dvostruke LED diode sa predsvetlom i funkcije naknadnog sjaja.

PRIBOR

Transportna kolica
JM00000674



AWS bežična jedinica
198900-7



Samooštreći spic - 400 mm
B-10372



BUKA

Nivo zvučnog pritiska: **108 dB(A)**
Nivo vibracija: **6,5 m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4080F, BL4050F, BL4040F i BL4040**
Kompatibilan: **BL4025, BL4020F**

POVEZANI PROIZVODI



XGT 40 + 40 V max
HM002G
Akumulatorski čekić za rušenje - SDS-MAX



XGT 40 V max
HM001G
Akumulatorski čekić za rušenje - SDS-MAX



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.me