


DOSTUPNO KAO
JV002GZ bez baterije i punjača | **JV002GD201** sa 2 x BL4025 baterijom, DC40RA punjačem i Makpac 3 kućištem

ISTAKNUTI PROIZVODI


3 Orbitalna podešavanja + Pravo sečenje
Optimalna akcija rezanja može biti izabran jednostavnim okretanjem promenite polugu.



Stezaljka za sečivo bez alata sa držačem sečiva koja omogućava za promenu sečiva jednom rukom.



Kontrola promenljive brzine pomoću točkica

Broj	Obradak
4 - 6	Drvo
3 - 6	Meki čelik
3 - 4	Nerdajući čelik
3 - 6	Aluminijum
1 - 4	Plastika



Ugao nagiba
Ubodna testera je opremljena sa sposobnost izvođenja iskosa (0-45°) testerisanje.


BUKA

Nivo zvučne snage: **96 dB(A)** Nivo zvučnog pritiska: **88 dB(A)**
Nivo vibracija: **daske za sečenje/lim: 6,1 / 4,2 m/s²**


KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**

KORISNIČKE PREDNOSTI

- Veoma efikasan za glatko sečenje debelih materijala koji čine alat jako opterećen
- Funkcija smanjenja svetlosti
- Manje ljuljanja: poboljšana stabilnost tokom sečenja zahvaljujući široj osnovnoj ploči.
- Promenljiva kontrola brzine pomoću okidača omogućava lakše precizno poravnanje sečiva sa linijom olovke
- 3 orbitalna podešavanja + ravno sečenje
- Stezaljka sečiva bez alata (sa držačem sečiva koji omogućava promenu sečiva jednom rukom)
- Kontrola promenljive brzine pomoću točkica
- Meki start omogućava precizno sletanje sečiva na površinu radnog predmeta
- Mlaznica za prašinu se može pričvrstiti za povezivanje sa Makita usisivačem
- Električna kočnica za povećanu produktivnost
- Zaštitno kolo motora/akumulatora štiti od preopterećenja, prekomernog pražnjenja i pregrevanja

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Udarci u minuti	0 - 3.500 min ⁻¹
Kapacitet sečenja - drvo	135 mm
Aluminijum	20 mm
Meki čelik	10 mm
Opseg nagiba	0 - 45°
Drška tip	B tip
Orbitalna funkcija	3 orbitalno / ravno sečenje
Dimenzije (D×Š×V)	272 x 84 x 208 mm* ¹
Težina*	2,7 kg* ²

*¹ Sa baterijom BL4025 / ² Sa baterijom BL4020

PRIBOR

Vodjica
193516-3



Adapter za vodjicu
197252-3



Adapter za vodjicu
193517-1



Poklopac
413J99-0



Mlaznica za prašinu
122C71-6



Zaštita od cepanje drveta
415524-7



Unutrašnja tacna
8359Y2-4


POVEZANI PROIZVODI


40 V max XGT
JV001
Akumulatorska ubodna testera



LXT 18 V
DJV181
Akumulatorska ubodna testera



LXT 18 V
DJV182
Akumulatorska ubodna testera