




## KORISNIČKE PREDNOSTI

- Pogodno za stolare, proizvođače nameštaja, izvođače radova i uradi sam entuzijasti i pogodno za sečenje aluminijuma.
- LED lampica baca senku lista testere na radni predmet kao tačna linija sečenja. Poravnavanjem senke sa linijom mastila na radni komad, možete napraviti precizan rez.
- Podnožje se može izvući za stabilnije sečenje širine.
- Električna kočnica za povećanu produktivnost i zaštitu rukovaoca.
- Klizna ograda (leva strana) se može podesiti ka spolja kada se kosi ili prema unutra za povećanu podršku malih ili delikatnih materijala.
- Ergonomski vertikalni dizajn rukohvata od meke gume za apsorpciju vibracija i udoban rad.
- Visoka brzina usisavanja prašine – može se povezati direktno na Makita usisivač čistač za čistiji radni prostor.
- Uključuje kesu za prašinu za čistije radno okruženje.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kontinuirana snaga ulaza	1.450 W
Brzina bez opterećenja	4.500 min <sup>-1</sup>
Prečnik lista testere Ø	260 mm
Prečnik rupe Ø	30 mm
Opseg nagiba: levo/desno	47-2°
Ugao nagiba: levo/desno	47-47°
Dimenzije (D×Š×V)	745 x 497 x 565 mm
Težina	16,4 kg

## ISTAKNUTI PROIZVODI



Dugme

## Opseg nagiba od 47° levo i 2° desno

Laka promena ugla nagiba od 0° do 47° levo i od 0° do 2° desno sa jednostavnim rad dugmeta (prazna baterija, term zaštita i preopterećenje).



## LED svetlo za rad sa vodicom linije rezafunkcija

LED svetlo baca senku lista testere na radni predmet kao tačno sečenje linija. Poravnavanjem senke sa linijom mastila na radnom komadu, možete napraviti tačan rez.



## Opseg nagiba od 47° levo i 47° desno



(samo leva strana)

## Ograda u kliznom stilu



## BUKA

Nivo zvučne snage: **102 dB(A)**,  
Nivo zvučnog pritiska: **91 dB(A)**

## POVEZANI PROIZVODI



LS1019L  
Potezno nagibna testera



LS1018N  
Potezno nagibna testera



LS1040N  
Potezna testera



**MAKITA d.o.o.**,  
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

[www.makita.me](http://www.makita.me)