



Dostupno kao

UB003CZ bez baterije, prijenosnog napajanja i punjača

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodna za komunalna preduzeća, baštovane, glamping, kampovanje, hotele
- Mogućnost dodavanja ranca za ledni akumulator
- Kompatibilna sa XPT / IPX4
- Do 60 minuta rada korišćenjem PDC1500 u režimu maksimalne brzine ili maksimalne brzine podešene polugom regulatora brzine
- 3-stepena teleskopska mlaznica sa opsegom podešavanja od 100 mm

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| | |
|-------------------------|--|
| Napon akumulatora | 36 (40 V max) |
| Brzina bez opterećenja | 4.000 – 10.600 / 17.700 / 22.100 min ⁻¹ |
| Maks. sila duvanja | 24 N |
| Maks. zapremina vazduha | 17,6 m ³ /min |
| Maks. brzina vazduha | 86,0 m/s |
| Dimenzije (D x Š x V) | 1013 x 178 x 298 mm |
| Težina (EPTA) | 2,8 kg |

POSEBNOSTI PROIZVODA



Mogućnost dodavanja ranca
Mašina se može okačiti povezivanjem pojasa na ranac za PDC1500, čime se smanjuje opterećenje ruke korisnika.



Mlaznica smanjuje reaktivnu silu
Rukohvat kao uporište smanjuje povratni udar prilikom naginjanja mašine, jer se reaktivna sila usmerava prema rukohvatu kada je mlaznica nagnuta nadole, čime se smanjuje opterećenje ruke korisnika.



Otvor na dnu kućišta omogućava kačenje mašine na zidnu kuku radi skladištenja.



Dugme za 3 režima brzine

PRIBOR

Adapterska cev
191L96-5*



Pojas za pričvršćivanje
duvalice na PDC ledni
akumulator
191J48-4*



Zaobljena mlaznica
197888-8**2



Ravna mlaznica
197889-6**2



Mlaznica za čišćenje oluka
191B03-8**2



* Isporučena / ** Sa upotrebom adaptera 1910M7-9



Nivo zvučne snage: **92,4 dB(A)**
Nivo zvučnog pritiska: **82,2 dB(A)**
Nivo vibracija: **2,5 m/s² ili manje**



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si