



# UB004C

# AKUMULATORSKA RANAC DUVALJKA

**BL**  
MOTOR **XPT**



## DOSTUPNO KAO

UB004CZ bez prenosnog napajanja i punjača

## KORISNIČKE PREDNOSTI

- Pogodno za čišćenje lišća, otpadaka i pokošene trave sa velikih površina kao što su travnjaci, bašte, parkovi i komercijalni objekti, kao i za slab sneg uklanjanje i opšte poslove čišćenja na otvorenom.
- Koristeći UB002C kao osnovni model, izvršili smo strukturne promene povećati efikasnost duvanja i iskoristiti visoku snagu PDC1500, postizanje performansi duvaljki superiornije u odnosu na konkurentske modele.
- Mašina radi sa velikom silom duvanja od 25 N bez vremenskog ograničenja, i na 28 N u režimu pojačanja sa vremenskim ograničenjem.
- Velika snaga: ne samo u režimu pojačanja, već i kada koristite tempomat poluga, moguć je kontinuirani rad pri velikoj sili duvanja (25 N).
- Promenljiva kontrola brzine je obezbeđena okidačem plus polugom tempomata.
- Položaj rukohvata je podesiv napred/nazad i levo/desno kako bi odgovarao veličina korisnika ili radni položaj.
- Mrežasta tkanina za pojaseve poboljšava prozračnost.
- Materijal i oblik ramenog pojasa su redizajnirani kako bi se smanjio stres na ramenima korisnika.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	PDC direct - 36V
Brzina bez opterećenja (1/2/3)	10.500/18.000/22.500 min <sup>-1</sup>
Maksimalna sila duvanja*1	5/15/25 N (režim tempomata) 28 N (režim tempomata)
Maksimalna brzina vazduh*1	33,2/59,0/76,3 m/s (režim tempomata) 80,7 m/s (režim pojačanja)
Vreme neprekidnog rada*2	200 min
Dimenzije (D×Š×V)	460 x 575 x 585 mm
Težina*1	18,6 kg

\* Sa PDC1500, \*\* sa PDC1500, sila duvanja 10 N


## ISTAKNUTI PROIZVODI



### Poboljšanja za više udobno iskustvo sa rancem

Redizajniran deo pojasa za ranc:

- Mrežasta tkanina za pojaseve za poboljšanje prozračnosti
- Materijal i oblik ramenog pojasa su redizajnirani da bi se smanjili stres na ramenima korisnika



### Promenljiva kontrola brzine pomoću okidača + poluga tempomata

- Prekidač se može fiksirati na željenu poziciju po korisniku
- Mašina može da prebacuje da bi pojačala režimu povlačenjem prekidača do kraja iz položaj u kome se prekidač zaustavlja napolovinu položaju.



### Rukohvat podesiv po položaju

Položaj rukohvata je podesiv napred/nazad i levo/desno do odgovara veličini korisnika ili radnom položaju.



### Merač kapaciteta baterije

Tri zelene LED diode.

## PRIBOR

### Prenosivi agregat PDC1500A01



### Prenosivi agregat PDC1200A01



### Krajnja mlaznica 1914H0-2



### Ravna mlaznica 1914H1-0



## BUKA

Nivo zvučnog pritiska: **82,3 dB(A)**,  
Nivo zvučne snage: **96,1 dB(A)**, Nivo vibracija: **2,5 m/s<sup>2</sup>**

## KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **PDC1500 i PDC1200**

## POVEZANI PROIZVODI



PDC direct - 36 V  
**UB001C**  
Akumulatorska duvaljka



PDC direct - 36 V  
**UB002C**  
Akumulatorska ranac duvaljka



PDC direct - 36 V  
**UB003C**  
Akumulatorska duvaljka



**MAKITA d.o.o.**,  
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

[www.makita.me](http://www.makita.me)