

XGT**UC022G****AKUMULATORSKA LANČANA TESTERA****BL
MOTOR XPT****DOSTUPNO KAO**

UC022GZ bez akumulatora i punjača | UC022GT101 sa akumulatorom BL4050F i DC40RA punjačem

ISTAKNUTI PROIZVODI

Vrlo vidljiva linija za obaranje
Postavljena je crna štampana linija dodato telu alata da pomogne korisniku u određivanju smer za seču drveća.



Novo bez alata podešavanje lana testere
Lak za rukovanje zatezanje lana testere korišćenjem veliki, lako vidljiv brojčanik.



Odljčna mogućnost ponovnog pokretanja (kada je zaključan)
Ako se alat blokira usled opterećenja, odmah skidajući teret omogućava da se motor ponovo pokrene bez ponovnog pokretanja, praveći ga moguće nastaviti sečenje operacije.



Novi mehanizam za zaključavanje
Integracijom poluge za zaključavanje unutra glavna poluga za zaključavanje, vreme automatskog isključivanja ima je prilagođen, čime se poboljšava efikasnost rada (automatsko isključivanje vreme: 5 min).

"U" BUKA

Nivo zvučnog pritiska: **93 dB(A)**, Nivo zvučne snage: **101 dB(A)**
Nivo vibracija: **3,5 m/s²**

KOMPATIBILNOSTPreporučeno: **BL4050F, BL4040F, BL4040****POVEZANI PROIZVODI**

XGT 40 V max
UC016G
Akumulatorska lančana testera -
400 mm



XGT 40 V max
UC015G
Akumulatorska lančana testera -
350 mm

MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

KORISNIČKE PREDNOSTI

- Pogodno za arboriste, pejzažiste, farmere i opštinske radnike.
- Performanse sečenja i težina ekvivalentne ili veće od klase od 35 mL motorne motorne testere.
- Odlično ubrzavanje smanjuje vreme zastoja između sečenja, tj posebno korisno za kontinuirane i ponavljajuće zadatke kao što je udovanje.
- Crne štampane linije na telu alata vode korisnike u određivanju pada pravca stabla, poboljšavajući vidljivost tokom seče drveta.
- Metalni branik sa šiljcima čvrsto hvata radni predmet kako bi pružio više kontrolu, olakšavajući sečenje.
- Nosač lančanika povećava brzinu sečenja.
- Veliki otvor za punjenje ulja sa prozorčićem za pregled omogućava rukovaocu da lako dodaje i proverite nivo ulja.
- Glavni prekidač za napajanje sa funkcijom automatskog isključivanja za uštedu baterije i za izbegavajte nemerno pokretanje.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Izlazna snaga	1,6 kW
Dužina vodilice	350 mm
Lanac testere	0,325"LP (korak) 1,1 mm (prečnik) 64 (Broj veza)
Brzina lana	0 - 25,5 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	200 mL
Dimenzije (D×Š×V)*	430 x 219 x 271 mm
Težina*	5,4 kg

* Sa akumulatom BL4050F

PRIBOR

Vodilica lana
191T88-2



Lanac testere
191T92-1



Zaštitna sečiva
419242-9



Zupčanik
191V91-5



Grupacija Makita zadržava pravo na izmene u ovom letku, u svim oblicima i metodama povezanim sa ovim letkom. Slike mogu da se razlikuju od pravih proizvoda.

www.makita.me