



UE001G

AKUMULATORSKI REZAČ IVICA

BL  
MOTOR AFT XPT

## DOSTUPNO KAO

UE001GZ bez akumulatora i punjača

## POSEBNOSTI PROIZVODA



## Štitnik omogućava dobru vidljivost sečiva

Štitnik nudi poboljšanu vidljivost vrha sečiva uz istovremeno održavanje ugla pokrivenosti.



## Novi mehanizam za zaključavanje

Dodavanjem blokadne poluge na polugu za zaključavanje, promenili smo vreme automatskog isključivanja i poboljšali efikasnost rada.



## Podešavanje dubine rezanja

Radna dubina se može podešiti prilagođavanjem visine točka.



## Zaštitna ploča

Kućište zupčanika je zaštićeno od habanja usled kontakta sa tlom tokom rada na maksimalnoj dubini rezanja.

## POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodan za baštovanstvo, pejzažno uređenje i upravljanje imanjem
- Izlazna snaga slična rezačima ivica na motorni pogon klase  $30 \text{ cm}^3$ .
- Izuzetna otpornost na vodu.
- Vreme automatskog isključivanja je izmenjeno dodavanjem blokadne poluge na polugu za zaključavanje kako bi se povećala efikasnost rada.
- Štitnik nudi poboljšanu vidljivost vrha sečiva uz istovremeno održavanje ugla pokrivenosti.
- Radna dubina se može podešiti prilagođavanjem visine gume.
- Kućište zupčanika je zaštićeno od habanja usled kontakta sa tlom tokom rada na maksimalnoj dubini rezanja
- Promenljiva kontrola brzine omogućava korisniku da brzinu uskladi sa primenom.
- Konstantna kontrola brzine održava konstantnu brzinu pod opterećenjem.
- Električna kočnica zaustavlja motor nežno, ali i brzo, omogućavajući korisniku da brzo nastavi sa radom.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	XGT 40 V max
Maks. izlazna snaga	1,1 kW
Maks. dubina rezanja	59 mm
Brzina bez opterećenja	0-4800 min <sup>-1</sup>
Neprekidan rad <sup>*1</sup>	18 min (sa opterećenjem)
Dimenzije (D×Š×V) <sup>*2</sup>	1860 x 227 x 303 mm
Težina <sup>*2</sup>	6,1 kg

<sup>\*1</sup> Sa akumulatom BL4050F | <sup>\*2</sup> Sa akumulatom BL4020

## PRIBOR

Rezervno sečivo  
196745-7



## “U” BUKA I VIBRACIJE

Nivo zvučnog pritiska/zvučne snage: 75,5 / 89,4 dB(A),  
Nivo vibracija: 2,5 m/s<sup>2</sup>

## KOMPATIBILNOST

Preporučeno: BL4080F, BL4050F, BL4040, BL4040F,  
BL4025, PDC1200 i PDC1500. Kompatibilno: BL4020

## POVEZANI PROIZVODI



XGT 40 V max

UX01G

Akumulatorski višenamenski alat



196753-8  
Priključak za porubljivanje



XGT 40 V max  
UR003G  
Akumulatorski trimer



MAKITA d.o.o.,  
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.me