



**DOSTUPNO KAO**
**UN001GZ** bez akumulatora i punjača

**POSEBNOSTI PROIZVODA**


Dizajnirane tako da ih odlikuje mala težina i da mogu da režu debele grane. Sposobnost rezanja debelih grana zahvaljujući povećanoj snazi koju obezbeđuju litijum-jonski akumulator 40Vmax XGT i debeli noževi. Veći komfor za korisnika je postignut drastičnim smanjenjem težine alata u poređenju sa odgovarajućim modelima sa motornim pogonom.


**Podmazivanje je moguće korišćenjem pištolja za podmazivanje**

Efikasnost održavanja je poboljšana dodavanjem nastavka za podmazivanje i omogućavanjem sipanja ulja pomoću pištolja za podmazivanje bez uklanjanja vijka na otvoru za sipanje. Korisnici koji ne poseduju pištolj za podmazivanje mogu da uklone vijak i sipaju mast upotrebom tube masti kao kod naših postojećih modela.


**Trostrana, koso brušena oštrica**  
 Dvostrana oštrica za grubo rezanje.

**Poboljšana izdržljivost dela za podešavanje ugla**

• Sa obe strane su postavljene dve mesingane podloške koje klize jedna uz drugu kako bi se sprečilo habanje kućišta alata smanjenjem praznog hoda.  
 • Da bi se sprečilo habanje otvora, čelična čaura je dodata u otvor kućišta alata u koju je stavljen klin za podešavanje ugla.

Klin za podešavanje ugla

 Čelična čaura  
 Mesingana podloška

**POGODNOSTI ZA KORISNIKE**

- Pogodne za baštovane i arboriste.
- Mogu da režu debele grane zahvaljujući velikoj snazi poput modela sa motornim pogonom.
- Najlakše u svojoj klasi, nude izuzetnu upotrebljivost.
- Opremljene nastavkom za podmazivanje što omogućava lako održavanje.
- Veći komfor za korisnika postignut je drastičnim smanjenjem težine alata u poređenju sa odgovarajućim modelima sa motornim pogonom.
- Trostrana, koso brušena oštrica.
- Poboljšana izdržljivost dela za podešavanje ugla
- Podmazivanje je moguće korišćenjem pištolja za podmazivanje.
- Sistem promene smera rotacije oslobađa noževu ukoliko ih zaglave debele grane.
- Dizajn sa 3 brzine za optimalnu kontrolu brzine
- Mogućnost podešavanja ugla glave makaza za živu ogradu; nagib do 45° nagore, do 70° nadole iz vodoravnog položaja.
- Može se sklopiti u položaj od 180° kako bi transport i skladištenje bili lakši.

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Napon akumulatora	XGT 40 V max
Brzina bez opterećenja	1000/1500/2.000 min <sup>-1</sup>
Broj hodova u minutu	2000/3000/4000 min <sup>-1</sup>
Dužina noža	600 mm
Najveći prečnik grane	20 mm
Dimenzije (D×Š×V)	2268 x 100 x 148 mm
Težine*1	4,7 kg

\*1 Sa akumulatorom BL4020

**PRIBOR**
**Nož za teleskopske makaze za živu ogradu**  
 1914E7-7

**Mast**  
 199450-5

**Sakupljač ostataka**  
 1910T2-8

**Pojas za rame**  
 122D94-0

**Štitnik noža**  
 458414-1

**BUKA I VIBRACIJE**

 Nivo zvučnog pritiska/zvučne snage: **82 / 93 dB(A)**  
 Nivo vibracija: **4,9 m/s<sup>2</sup>**
**KOMPATIBILNOST**

 Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F, BL4080F, PDC01, PDC1200 i PDC1500**
**POVEZANI PROIZVODI**

**LXT 18 V DUN500**  
 Akumulatorske makaze za živu ogradu

**LXT 18 V DUN461**  
 Akumulatorske teleskopske makaze za živu ogradu

**XGT 40 V max UX01G**  
 Akumulatorski višenamenski alat

**196257-0**  
 Nastavak za akumulatorski višenamenski alat